

PulseOx 7500TM

CE0482



I systemet ingår:

Pulsoximeter med sensor, batteri, handledsband, mjukvara på CD-ROM, USB-kabel.

Teknisk Specifikation:

Saturation:	40 till 99%
Pulsfrekvens:	40 till 250 bpm
Upplösning:	1 siffra
Noggrannhet:	(inkl . lätta rörelserterefakter eller låg perfusion)
Saturation (70-99%)	±2% eller ± 2 siffror
Pulsfrekvens:	±3% eller ±3 siffror
Display	
Saturation:	2 siffror
Pulsfrekvens:	3 siffror
Signalindikatorer:	"Sensor OFF" och "Låg signal" pulserande hjärtikon
Minneskapacitet:	8 tim. vid 1 sek intervall , upp till 80 tim. vid 10 sek intervall
Batteriindikator:	Full, 1/3 och nästan tom
Batterikrav:	3,6V lithium batteri, ½AA storlek
Batteritid:	300 timmar eller 12 dagar kontinuerligt
Storlek:	58 x 42x 21 mm
Vikt:	55g inkl. batteri
Lagringstemperatur:	-20°C till 70°C
Användningstemperatur:	4°C till 42°C
Brukstemperatur:	4°C till 32°C
Luffuktighet:	Upp till 95% icke kondenserande

Tillverkad av: SPO Medical Equipment Ltd

M.A.-SERVICE AB

Mors Eklund 3, Stocken
474 92 ELLÖS
Tel: 0304-510 80, Fax: 0304-515 23
masab@ma-service.se
www.ma-service.se